

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 5C

Для выполнения замены вам потребуются специальные навыки, материалы и инструменты. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 40 минут.

**Уровень сложности: 2**

*Будьте осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск\*.*

### ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone 5C

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.

Вам понадобится:

- отвертка PENTALOBE\*0,8мм;
- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- присоска;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора).



### ШАГ 2: Открутите винты у разъема Lightning

Используйте отвертку PENTALOBE\*0,8мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.



\* [Гарантия](#) не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5C</b>			
28.03.2019		RU.19Q1C	1 / 7

### ШАГ 3: Зафиксируйте присоску

Установите присоску в нижней части дисплея над кнопкой HOME.



### Шаг 4: Отделите модуль дисплея от задней части корпуса

Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от корпуса. При необходимости, помогите пластиковой лопаткой.



### Шаг 5: Продолжите поднимать дисплейный модуль

Поднимайте постепенно нижнюю часть дисплея, не стараясь поднять верхнюю.



## Шаг 6: Расположите дисплейный модуль как показано на изображении

Не разгибайте модуль более, чем на 90 градусов. В противном случае, вы повредите шлейфы, соединяющие дисплей с платой.



## Шаг 7: Открутите винты фиксатора шлейфов

Открутите 4 винта, показанных на картинке, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.



## Шаг 8: Снимите фиксатор

Извлеките пластину-фиксатор шлейфов и отложите в сторону.



ДОКУМЕНТ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE5C</b>	
28.03.2019	RU.19Q1C



## Шаг 9: Отключите 3 шлейфа

Аккуратно, используя пластиковую лопатку, отключите шлейфы датчиков, дисплея, тачскрина. Старайтесь не перегибать шлейфы, чтобы не повредить их.



## Шаг 10: Снимите дисплейный модуль

Отложите дисплей в сторону так, чтобы не повредить его.



## Шаг 11: Открутите винты

Открутите два винта фиксатора шлейфа аккумулятора, показанные на изображении.



## Шаг 12: Снимите фиксатор

Снимите и отложите в сторону фиксатор шлейфа аккумулятора.



## Шаг 13: Отключите аккумулятор

Используя пластиковую лопатку отсоедините шлейф аккумулятора от разъема, приподняв его вверх.



## Шаг 14: Начните вытягивать скотч

Поднимите язычок скотча, предназначенный для вытягивания клеящих лент из-под АКБ.





## Шаг 15: Вытяните скотч

Поочередно вытяните обе ленты скотча из-под аккумулятора. Не торопитесь, чтобы не оборвать ленту.



## Шаг 16: Если лента оборвалась

Если скотч-лента оборвалась, то, используя пластиковую карту, извлеките аккумулятор. При необходимости приложите усилие в нескольких местах по периметру АКБ.

**Внимание! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.**



## Шаг 17: Извлеките старую батарею

Отложите старую батарею в сторону, так, чтобы избежать ее повреждения.



## Шаг 18: Установите новый аккумулятор

Установите новый [аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 5C](#). Произведите сборку телефона в обратной последовательности.



**Рекомендуем ознакомиться:**

- [правила безопасной эксплуатации;](#)
- [рекомендации по использованию;](#)
- [начало эксплуатации.](#)



ДОКУМЕНТ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE5C</b>	
28.03.2019	RU.19Q1C
	7 / 7