

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE iPhone 6 И APPLE iPhone 6 PLUS

Замена аккумулятора iPhone 6 и iPhone 6 Plus имеет принципиальных различий и описана на примере одного устройства в данной инструкции. Для проведения замены нужны специальные навыки, материалы и инструменты. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 30 минут.

**Уровень сложности: 2**

*Будьте осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск\*.*

### ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone 6/6 Plus

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.

Вам понадобится:

- отвертка PENTALOBE\*0,8мм;
- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- присоска;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора);
- пинцет;
- резинка и коробка от iPhone.



### ШАГ 2: Открутите винты у разъема Lightning

Используйте отвертку PENTALOBE\*0,8мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.



\* [Гарантия](#) не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА iPhone 6/6 PLUS</b>			
20.02.2019		RU.19Q1B	

### ШАГ 3: Зафиксируйте присоску

Установите присоску в нижней части дисплея над кнопкой HOME.



### Шаг 4: Отделите модуль дисплея от задней части корпуса

Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от корпуса. При необходимости, помогите пластиковой лопаткой.



### Шаг 5: Продолжите поднимать дисплейный модуль

Поднимайте постепенно нижнюю часть дисплея, стараясь не поднять верхнюю.



## Шаг 6: Расположите дисплейный модуль как показано на изображении

Не разгибайте модуль более, чем на 90 градусов. Чтобы избежать повреждения шлейфов, соединяющих дисплей с платой, зафиксируйте модуль, используя резинку и коробку от iPhone.



## Шаг 7: Открутите винты фиксатора шлейфов

Открутите 2 винта, показанных на картинке, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.



## Шаг 8: Извлеките пластину-фиксатор шлейфов

Будьте осторожны: не повредите шлейфы, используя пинцет.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 6/6 PLUS</b>			
20.02.2019		RU.19Q1B	

## Шаг 9: Отключите шлейф АКБ

Аккуратно, используя пластиковую лопатку, отключите шлейфы аккумулятора. Старайтесь не перегибать шлейф, чтобы не повредить его.



## Шаг 10: Открутите винты фиксатора шлейфов дисплея

Открутите 5 винтов, показанных на картинке, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.



## Шаг 9: Снимите фиксатор шлейфов дисплея

Отложите пластину в сторону. Будьте осторожны: не повредите шлейфы, используя пинцет.



## Шаг 10: Отключите шлейфы

Используя пластиковую лопатку отсоедините шлейф дисплея, тачскрина и динамика от разъемов, приподняв их вверх.



## Шаг 11: Отложите модуль

Уберите дисплей в сторону, чтобы не повредить и не разбить его.



## Шаг 12: Отогните скотч

Отогните скотч, фиксирующий аккумулятор к корпусу.



### Шаг 13: Вытяните скотч

Поочередно вытяните обе ленты скотча из-под аккумулятора. Не торопитесь, чтобы не оторвать ленту.



### Шаг 14: Извлеките старую батарею

Если скотч-лента оборвалась, то используя пластиковую лопатку, извлеките аккумулятор. При необходимости приложите усилие в нескольких местах по периметру АКБ.

**Внимание! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.**



## Шаг 15: Установите новый аккумулятор

Установите новый [аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 6](#) или [iPhone 6 Plus](#). Произведите сборку телефона в обратной последовательности.



**Рекомендуем ознакомиться:**

- [правила безопасной эксплуатации;](#)
- [рекомендации по использованию;](#)
- [начало эксплуатации.](#)



ДОКУМЕНТ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 6/6 PLUS</b>	
20.02.2019	RU.19Q1B